



[Panou Led Aplicat Back-light 70W, 6300 Lm, 595x595x40mm](#)

Model: DL74P16

Specificatii

Consum(W)	70W
Dimensiune	595 x 595 x 40mm
Indice de Protectie	IP20
Montaj	aplicat
Culoare	alb
Durata Medie De Viata	15.000 ore
Clasa Energetica	F
Tip produs	Panou LED

Caracteristici Optice

Lumeni	6300 Lm
Culoare lumina	Lumina Rece
Unghi Lumina	120 grade
Kelvin	6500K
CRI (RA)	Ra>80

Alimentare

Tensiune intrare (V)	220-240V
Factor de putere	>0.9

Ambalaj

Nr. Bucati pe Cutie	6 BUC
---------------------	-------

Input

Frecventa	50-60 Hz
-----------	----------

Descriere produs:

Panourile LED aplicate sunt potrivite atât pentru spații comerciale, cât și pentru domiciliu. Proiectate pentru a se monta aplicat direct pe tavane, din rigips sau beton, pe pereți sau pot fi folosite ca pendente. În funcție de necesitatea dumneavoastră, kit-urile de montaj se achiziționează separat.

Aceste lumini LED cu ecran plat sunt ideale pentru birouri, săli de întâlnire, coridoare, magazine, săli de clasă și case. Cu LED-uri subțiri plate de panouri LED sunt fabricate la cele mai înalte standarde posibile, făcându-le un element ideal pentru reducerea facturilor de iluminat.

Panoul LED va reduce energia dvs. la jumătate față de cea a fitingurilor fluorescente echivalente. Acestea înlocuiesc corpurile vechi din tabla, zgomotoase, pe care se depunea praful și tuburile fluorescente toxice care se folosesc în ele. Acest design curat nu numai că arată bine, dar panoul în sine este ușor de păstrat curat și ideal pentru zonele în care igiena este de mare importanță.

Beneficii: - Fără costuri de întreținere, - durată de viață de până la 10 x mai mare decât corpul fluorescent, - 50% mai multă lumină, -50% mai puțină energie consumată, - anti-orbire, start rapid - fără zgomot, - Distribuția uniformă a luminii, Nu este dimabil.



[Instrucțiuni Declarație și Garanție PDF](#)